



Dentro Extra/Дентро Экстра

Автоматическое-трансмиссионное масло

Описание:

Dentro Extra/Дентро Экстра автоматическое трансмиссионное масло ATF-Dexron II D это новая разработка в серии ATF-жидкостей для трансмиссий с более высокими рабочими показателями, стойкостью к окислению, стабильной вязкостью при изменении температур, низкой температурой замерзания и высокой температурной стабильностью. Благодаря применению специальных EP-добавок это масло не пенится и имеет высокую защиту от износа. Это специальное масло для автоматических КПП.

Свойства

- Высокая температурная стабильность
- Не пенится
- Оптимальный характер трения
- Высокая несущая способность
- Стойкость к окислению
- Экстремальная износостойкость
- Экстремально низкая точка замерзания
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

Эффективность

- Надежность работы при особенно больших нагрузках
- Очень хорошая работоспособность при различных температурах
- Лучшая смазочная способность
- Круглогодичное использование

Применимо для

Мы рекомендуем данный продукт для:	
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron II D, GM 6137M
ALLISON	C-3 / C-4
BMW	
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS-6704A
CLARK FORM	TLC-25 3M 8-83
FORD	M2C 138-CJ
FORD	M2C 166-H
FORD	MERCON
FORD	M2C 33F/G
FORD	SQM-9010 B
FORD	M2C 185A
KOMATSU DRESSER	B22-0004
MAN	339 Type Z1/V1
MB-Approval	236.1, 236.5, 236.6, 236.7
RENK DOROMAT	Automatic
VME AMERICAS	EEMS 19088 G
VOITH	Liste 55.6335 (раннее G 607)
VOLVO	97340, 97325, 97335
ZF	TE-ML 02F,03D,04D,09A,11A,14A, 17C

Применение

- Автоматические КПП автомобилей
- Автомобили с механической КПП согласно указаний производителя
- Автомобили с гидроусилителем руля согласно указаний производителя
- Автомобильные гидравлические системы согласно указаний производителя
- Не для применения в DCT и CVT -трансмиссиях

Устранение отходов:

- **Dentro Extra/Дентро Экстра** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **Dentro Extra/Дентро Экстра** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **Dentro Extra/Дентро Экстра**.

Dentro Extra/Дентро Экстра

Арт.-№	Емкости	
302302	Банка	1 л
302304	Канистра	5 л
302305	Канистра	20 л
302306	Бочка	60 л
302308	Бочка	200 л
342309	Контейнер	1000 л

Вес при 15°C	кг/м ³	865
Вязкость при 40°C	mm ² /s	37
Вязкость при 100°C	mm ² /s	7,937
Индекс вязкости		195
Температура воспламенения СОС	°C	217
Критическая точка	°C	-45
Цвет		красный
TBN	мгКОН/г	-

