



Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90

Гипоидное трансмиссионное масло

Описание:

Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90 гипоидное трансмиссионное масло для механических коробок передач, изготовленное на базе высококачественного рафинированного масла.

Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90 всесезонное гипоидное трансмиссионное масло. Чтобы исключить замену масла в связи со сменой времени года, в вашем распоряжении всегда трансмиссионное масло Метрон ГЛ 5 с вязкостью SAE 80W/90. Это масло может использоваться как летом, так и зимой. Универсальный характер масла снижает опасность ошибок в применении и упрощает хранение на складе.

Благодаря применению определенной комбинации присадок достигнута высокая восприимчивость к сжатию, стабильная вязкость при высоких температурах, стабильность к окислению, низкая температура замерзания, хорошие смазочные и очистительные способности.

Свойства

- Превосходная защита от износа
- Высокая степень смазки
- Превосходная устойчивость к окислению
- Стабильная вязкость при высоких температурах
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
- Не пенится

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Уменьшает износ и ходовые шумы
- Универсальность
- Снижение сортов
- Круглогодичное использование

Применимо для

SAE	80W/90
API	GL 5
MIL	L-2105 B, C, D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CLARK FORM	ALC-1 5M Rev.7-80 KE, TLC-25 3M GAC 4-78
CS	3000 B
EATON BULLETIN	6007, 2052, 2053
FORD	M-2C-9002 A / SM-2C-1011- A / EST-M2C-108C
FULLER	FORM 121
JI CASE	MS 1316
JOHN DEERE	JDM J 11D/E
KOMATSU DRESSER	B22-0003, B22-0005
MACK	GO-G
MAN	342 N / 342 Typ M2 (160.000 км.)
MB-Approval	235.0
ROCKWELL INTERNATIONAL	0-76
TEREX	EEMS 19003
VME AMERICAS	EEMS 19003 F
VOLVO	97310, 97313
ZF	TE-ML 05A,07A,12E,16B/C/D,17B,1 9B,21A

Применение

- Дифференциалы ведущих мостов согласно API GL 5
- Тяжелонагруженные механические КПП согласно API GL 5
- Раздаточная коробка, промежуточный редуктор, вспомогательная трансмиссия автомобилей и рабочих машин

Устранение отходов:

- **Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.

Рекомендовано при доливке использовать исключительно **Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90**.

Право на изменения в данных оставляем за собой.

Внимание: соблюдать указания производителя!

KL/GE/-/
10/2015

Metron GL 5 80W/90/Метрон ГЛ 5 80W/90

Арт.-№	Емкости	
302102	Банка	1 л
302105	Канистра	20 л
302106	Бочка	60 л
302108	Бочка	200 л
342109	Контейнер	1000 л

Вес при 15°C	кг/м ³	893
Вязкость 40°C	mm ² /s	155
Вязкость при 100°C	mm ² /s	17,4
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	215
Критическая точка	°C	-33
Коррозия CU		1В

